



- 중저경도강 (HRC52이하), 프리하든강 계열, 탄소강, 금형강 등 다양한 피삭재 가공
- 균일한 런아웃 공차관리로 공구의 성능을 향상시켰습니다.
- 다양한 날길리와 전장을 채택, 다양한 작업에 효율성을 극대화 하였습니다.
- 코너부 강성을 보강하여 날부치핑을 최소화 하였습니다.

• Endmills for various work materials (~HRC52), pre-hardened steels, carbon steels, mold steels

- Improve tool performance by even run-out and tolerance control.
- Various flute and overall length design for covering wide range applications as well as high efficiency machining.
- Minimize edge chipping by improving corner strength.



Condition	D Size	D Tolerance
ØD ≠ Ød	Ø1 ~ 6	+0 ~ -0.01mm
	Ø8 ~ 25	+0 ~ -0.015mm

Condition	D Size	D Tolerance
ØD = Ød	Ø6	-0.005 ~ -0.015mm
	Ø8 ~ 12	-0.01 ~ -0.025mm
	Ø14 ~ 25	-0.015 ~ -0.03mm

Order Number	날경 Diameter D	날장 Length of cut L1	전장 Overall Length L	샙크 Dia d	비고	Order Number	날경 Diameter D	날장 Length of cut L1	전장 Overall Length L	샙크 Dia d	비고
2LEMG 010 030 S06	1	3	60	6		2LEMG 160 700 S16	16	70	130	16	
2LEMG 010 050 S06	1	5	60	6		2LEMG 160 800 S16	16	80	160	16	
2LEMG 010 070 S06	1	7	60	6		2LEMG 200 500 160	20	50	160	20	
2LEMG 010 100 S06	1	10	60	6		2LEMG 200 600 S20	20	60	130	20	
2LEMG 010 150 S06	1	15	60	6		2LEMG 200 1000 S20	20	100	200	20	
2LEMG 015 060 S06	1.5	6	60	6		2LEMG 250 750 S25	25	75	160	25	
2LEMG 015 075 S06	1.5	7.5	60	6							
2LEMG 015 100 S06	1.5	10	60	6							
2LEMG 015 150 S06	1.5	15	60	6							
2LEMG 015 200 S06	1.5	20	60	6							
2LEMG 020 060 S06	2	6	60	6							
2LEMG 020 100 S06	2	10	60	6							
2LEMG 020 150 S06	2	15	60	6							
2LEMG 020 200 S06	2	20	60	6							
2LEMG 030 120 S06	3	12	70	6							
2LEMG 030 150 S06	3	15	70	6							
2LEMG 030 200 S06	3	20	70	6							
2LEMG 030 250 S06	3	25	70	6							
2LEMG 030 300 S06	3	30	70	6							
2LEMG 040 150 S06	4	15	70	6							
2LEMG 040 200 S06	4	20	70	6							
2LEMG 040 300 S06	4	30	75	6							
2LEMG 050 200 S06	5	20	70	6							
2LEMG 050 250 S06	5	25	75	6							
2LEMG 050 300 S06	5	30	80	6							
2LEMG 060 200 S06	6	20	75	6							
2LEMG 060 200 100	6	20	100	6							
2LEMG 060 250 S06	6	25	75	6							
2LEMG 060 300 S06	6	30	80	6							
2LEMG 080 250 S08	8	25	75	8							
2LEMG 080 250 100	8	25	100	8							
2LEMG 080 300 S08	8	30	80	8							
2LEMG 080 350 S08	8	35	80	8							
2LEMG 080 400 S08	8	40	90	8							
2LEMG 080 500 S08	8	50	100	8							
2LEMG 100 300 S10	10	30	80	10							
2LEMG 100 300 110	10	30	110	10							
2LEMG 100 350 S10	10	35	90	10							
2LEMG 100 400 S10	10	40	90	10							
2LEMG 100 500 S10	10	50	100	10							
2LEMG 100 600 S10	10	60	110	10							
2LEMG 120 300 S12	12	30	90	12							
2LEMG 120 350 110	12	35	110	12							
2LEMG 120 400 S12	12	40	100	12							
2LEMG 120 500 S12	12	50	100	12							
2LEMG 120 600 S12	12	60	110	12							
2LEMG 120 700 S12	12	70	130	12							
2LEMG 140 500 S14	14	50	110	14							
2LEMG 160 400 160	16	40	160	16							
2LEMG 160 550 S16	16	55	120	16							