

밑날 형상 없음
No flutes -
in the bottom

- HRc50이하의 고경도강, 프리하든강, 공구강, 주철 등 피삭재 가공
 - JCRO 코팅 처리하여 다양한 피삭재 가공시 인선부에 스트레스가 적으며, 내마모성 또한 향상됩니다.
 - 나사홈 가공에 적합한 직선날 형상을 설계하여, 나사홈 가공시의 인선부 치핑을 최소화 하였습니다.
 - 다양한 형상과 유효장으로 공작물 간섭을 최소화하여 작업효율이 향상됩니다.
-
- **Endmills for various work materials, hardened steels(HRc~50), pre-hardened steels, tool steels and cast irons**
 - JCRO coating provides wear resistance improvement as well as avoid edge stress in various applications.
 - Minimize edge chipping and fracturing by applying straight flutes design which is appropriate to screw groove cutting.
 - Various shapes and length provides optimum efficiency.




D Size	D Tolerance	d1 Size	d1 Tolerance
Ø 0.57 ~ 4.8	+0 ~ -0.02mm	Ø 0.3 ~ 6.1	+0 ~ -0.02mm
Ø 6.8 ~ 7.9	-0.01 ~ -0.03mm		

단위 : mm

[illegible]

■ 가공형상에따른절삭가능여부
Available Cutting Shape



가능 (0)

가능 (0)